

dry LUSERNINO

kamień elewacyjny

INCANA
NATURA

WWW.INCANA.COM.PL



DANE TECHNICZNE PŁYTKA

rozmiar: -

model: bez fugi

grubość płytki: 5,5 - 6,5 cm

waga opakowania: 16 kg

opakowanie: 0,33 m²

paleta: 14 opakowania

waga palety: 672 kg

DANE TECHNICZNE NAROŻNIK

rozmiar: 13x5cm, 18x9cm

model: bez fugi

grubość narożnika: 5,5 - 6,5 cm

waga opakowania: 17 kg

opakowanie: 1,0 mb

paleta: 42 opakowania

waga palety: 714 kg

DEKLARACJE ZGODNOŚCI:

Klasyfikacja satystyczna wyrobu: SWW 1413-915 PKWiU 26.61.11-50.51
Norma: PN-EN13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

CECHY TECHNICZNE WYROBU:

Klasa wytrzymałości wyrobu: LC \geq C12/13 (wg. PN-EN 206-1:2003/A1)
Nasiąkliwość \leq 15% (wg. 5.1.2 PN-EN 13369:2005)
Mrozoodporność - stopień mrozoodporności \geq F50 (wg. PN-88/B-06250)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających wg. P.5.7
PN-EN 13198:2005 \leq 1,5kg/m²

kolory

dry

standard

Wanilia

Żółta

Brąz

Szara